


## FÜGGŐLEGES SÍKKAL OSZTOTT SILÓ

Modell	Tárolókapacitás		Lábak száma	Méretek					
	Mc.	Ton.		A	B	C	D	E	F
SIV.04	4	2,4	3	3870	1050	200	1500	2500	1300
SIV.06	6	3,6	3	4200	1050	200	2030	2500	1860
SIV.08	8	4,8	3	4820	1050	250	2030	2500	1860
SIV.10	10	6	3	5100	1050	300	2220	2800	2030
SIV.12	12,5	7,5	3	5650	1050	300	2220	2800	2030
SIV.15	15	9	3	5720	1050	300	2350	3000	2140
SIV.18	18	10,8	4	6680	1050	300	2350	3000	1750
SIV.20	20	12	4	6950	1050	300	2480	3000	1855
SIV.26	26	15,6	4	7650	1050	400	2610	3000	1945
SIV.31	31	18,6	4	8560	1050	400	2610	3000	1965
SIV.40	40	24	4	8580	1050	500	3000	3500	2270
SIV.52	52	31,2	4	10260	1050	500	3000	3500	2270

A silót az alábbi aljak valamelyikével szállítjuk:



TIP.30 – Szűkítő idom spirális kitárolási lehetőséghez 78 – 44mm



TIP.32 – Kézi súber horganyzott acélkerettel, görgőkkel



TIP.34 – Csatlakozó alj csigás kihordáshoz 30°-os hajlásszögben



Az üvegszálás poliészter silókat korlátlan élettartamuk, jó hőszigetelésük, nedvességgel, vízzel szembeni tömítettségük és számos kedvező tulajdonságuk alapján igen széles körben lehet alkalmazni, így:

- **álattartás:** takarmánytárolás
- **élelmiszeripar:** folyadékok, por, szemcsés anyagok, cukor, liszt tárolása
- **vegyipar:** műanyagipari alapanyagok, porok, granulátumok, sók tárolása

Terménytárolók – 35 – 200 tonnái szemes termények tárolására.  
Speciális tároló – Trevira siló, élelmiszeripari porok, lisztek, őrlemények tárolója.

A palást függőleges síkkal metszett, anyaga üvegszálás poliészter. A lábak horganyzott acélcsőből készülnek. Egy láb a fluidos töltési lehetőséget szolgálja, egy létra, egy kiszellőztetés. A tető nyitható a talajról. A gépi kitaroló berendezés a silónak nem tartozéka.

